

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## ESCORREGADOR

### INFANTIL



## ATENÇÃO

**Leia estas instruções antes de realizar a montagem, instalação ou utilizar o equipamento.**

### 1. APRESENTAÇÃO

O escorregador infantil é um brinquedo projetado para proporcionar horas de diversão segura, incentiva a interação entre as crianças promove atividade física, contribuindo para uma vida mais saudável.

O mesmo é permanentemente instalado ao ar livre resistente a chuva e variações climáticas, ideal para áreas de lazer como praças, condomínios, escolas e etc.


**Desenvolvido para suportar crianças de até 80 kg, com idade entre 6 à 12 anos de idade, crianças menores de 6 anos devem estar acompanhadas dos pais responsáveis.**

Fabricado em tubos redondos de aço-carbono de alta resistência de diâmetro de 1" e 1.  $\frac{3}{4}$ " a estrutura é soldada por processo MIG, pintado a partir de processo eletrostático resistente a corrosão.

Possui o assento em tábuas de madeira plástica e escorregador em plástico rotomoldado colorido.

Altura de atividade do escorregador é de 1,2 m.

**Possui 2100 mm de altura, 500 mm de largura, 2800 mm de comprimento, pesando 38,8 kg.**



## 2. TRANSPORTE

Todos os equipamentos e partes fornecidas pela GINAST são embaladas em uma manta fortemente fixada para que não haja risco e imperfeições na pintura.

O transporte do equipamento para a área de lazer deve ser feito por pessoas maiores de 18 anos de idade, trajada com equipamentos de segurança: sapatos, luvas e óculos de proteção.



Ao descer ou descarregar os equipamentos no local indicado, os mesmos não devem ser jogados de qualquer forma, isso pode danificar a estrutura e pintura do equipamento, impossibilitando o seu uso no decorrer de sua vida útil.

## 3. INSPEÇÃO DA ÁREA DE LAZER

Antes da instalação deve ser feito uma análise do local onde será implantada a área de lazer do equipamento e uma existência de contaminação do terreno; Devem ser observadas a presença de agentes químicos e materiais soltos, como entulho e objetos perfurantes.

A área de lazer do equipamento deve ser instalada em locais arejados e preferencialmente para receber o sol da manhã e evitar áreas a corrente de vento, devem ser previstos o sombreamento das áreas de lazer que recebam maior incidência do sol e raios UV.


**Nos acessos a área de lazer deve haver uma sinalização sobre a necessidade da supervisão de um adulto nas atividades das crianças.**

Os equipamentos que se movem como gira-gira e balanço devem ser localizados preferencialmente nas áreas limítrofes da área de lazer, evitando as áreas de maior circulação dos usuários.

As distribuições dos equipamentos não podem tomar barreiras visíveis, facilitando a supervisão dos responsáveis em todas as atividades.

Os equipamentos não podem ser instalados a menos de 100 km de áreas litorâneas, onde possui uma alta taxa de salinidade, podendo afetar a vida útil das partes metálicas.


Abaixo se encontra a área mínima recomendada para utilização e mobilidade dentro da área de lazer.





#### **4. INSTALAÇÃO**

Ao iniciar a instalação esteja sempre trajado com os equipamentos de segurança citados acima.

A instalação do equipamento é embutido ao cimento fresco, será necessário fundações quadradas ou redondas de 30 cm com profundidade 24 cm, conforme a imagem a baixo.



Em seguida realize a mistura do concreto e preencha as fundações, adicione o equipamento nas fundações com o cimento fresco, mantenha o equipamento sempre bem alinhado.



Após o concreto estar totalmente seco, adicione terra sobre o cimento, areia ou piso emborrachado dando mais proteção a área de lazer.

Caso tenha dificuldade na hora de fazer a mistura do concreto a Ginast recomenda:

- 1 Saco de cimento CP2 F32 de 50 kg
- 4,5 Latas de areia grossa
- 4,4 Latas de pedrisco
- 1,5 Latas de água
- 630ml de aditivo de concreto

**NOTA: 1 Lata de corresponde a 18 litros.**

**Para porções menores ou a quantidade correta a ser utilizada, verifique com o engenheiro ou responsável pela obra.**

## **5. UTILIZAÇÃO**

Para usuários menores que 6 anos é recomendado que responsável adulto auxilie na utilização do equipamento.

Não utilizar o equipamento quando houver a transição de pedestres na área de utilização do equipamento.

Evite realizar atividades entre os períodos com maior incidência de raios ultravioletas, das 10hrs as 16hrs.

Ao iniciar as atividades nos equipamentos, remover: capacetes, cordões ou acessórios em volta do pescoço.

Ao sentir dores em qualquer parte do corpo pare imediatamente o exercício e procure um médico, se existir alguma limitação pessoal procure um médico antes de iniciar as atividades.

## **6. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO**

Inspeção semanal, comprovar de forma visual o estado geral do equipamento, assegurando que não existam rupturas ou imperfeições.

Inspeção mensal, comprovar que articulações tenham um movimento uniforme, assegurando a estabilidade estrutural e verificar o estado de todos os parafusos, porcas e suas proteções, realizar aperto se necessário.

Inspeção anual, verificar a ausência de corrosão nas partes metálicas e rupturas nas bases de concreto.

## **7. DESCARTE**

Os equipamentos e brinquedos fabricados pela GINAST no geral são compostos por sua grande maioria de tubos e chapas de aço-carbono e componentes de plástico, no

fim de sua vida útil o equipamento pode ser desmontado e descartado em partes para centros de reciclagem que colem metal e plástico.

## **8. TERMO DE GARANTIA**

Os produtos da marca GINAST possui uma garantia de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de emissão de compra na nota fiscal.

Está garantido contra defeitos de fabricação, desde que usados em condições normais, de acordo com manual de instruções.

### **PERDA DO VALOR DE GARANTIA**

- Desgaste e deterioração ocorrido por exposição a maresia.
- Mau uso, esforços indevidos, peso excessivo, uso diferente do proposto no manual de instruções e vandalismo.
- Violação ou alteração de suas características originais.
- Problemas de montagem e instalação realizado em desacordo com o manual de instrução.
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como piso desnivelados, presença de umidade excessiva, concreto pouco resistente, etc.



**ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR**

**(19) 3113-5400**  
**atendimento@ginast.com.br**  
**Nova Odessa/SP – Brasil • CEP 13460-000**

A Ginast reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo  
E sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer  
na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.